ОГЛАВЛЕНИЕ

Сетевые системы

- Поворотные IP-камеры • • • 2
- Фиксированные купольные IP-камеры • • • 3
- Камеры 360° • • • 6
- IP-камеры корпусные • • • 7
- Устройства коммутации • • • 11
- IP-регистраторы • • • 11
- Программное обеспечение • • • 12

Аналоговые системы

- Поворотные аналоговые камеры • • • 13
- Фиксированные купольные аналоговые камеры • • • 13
- Аналоговые камеры корпусные • • • 15
- Матричные коммутаторы • • • 18
- Аналоговые рекордеры • • • 18
- Аксессуары • • • 18

Обозначение функций

SDIII Super Dynamic	Расширенный в 128 раз динамический диапазон	SD5 Super Dynamic	Расширенный в 128 раз динамический диапазон и интеллектуальный детектор движения	SD5 Link Super Dynamic	Поддержка устройств в SD5
SD6 Super Dynamic	Расширенный в 128 раз динамический диапазон	SR	Новый процессор улучшенной производительности	VIQS	Изменение качества изображения для выбранных зон
MPEG-4 JPEG	Поддержка MPEG-4 и JPEG	H.264 MPEG-4 JPEG	Поддержка H.264, MPEG-4 и JPEG	H.264 JPEG	Поддержка H.264 и JPEG
30x OPTICAL ZOOM	30-кратное оптическое увеличение	36x EXTRA OPTICAL ZOOM	36-кратное дополнительное оптическое увеличение	72x EXTRA OPTICAL ZOOM	72-кратное дополнительное оптическое увеличение
HDMI	Наличие HDMI входа	i-VMD	Интеллектуальный видеодетектор движения		Функция «день/ночь»
	Упрощенная функция «день/ночь»		Обнаружение лиц	HD 720	30 кадров/с при 720p
FULL HD 1080	30 кадров/с при 1080p	Vandal	Вандалозащищенный корпус		Автоматический задний фокус
	Идентификация лиц	IP55 standard IP66 standard	Водо- и пыленепроницаемость: IP55 / IP66		Wi-Fi модуль
	Инфракрасный датчик		Очищающийся дождем купол		Активное удаление влаги

Поворотные IP-камеры

Super Dynamic
Погодозащищенная поворотная
FullHD камера

WV-SW598

(24 В перем.напр. или PoE Plus)

- Поток 30 кадров/с при разрешении 1080p
- Новый высокочувствительный 2,4 МП МОП-датчик удвоенной производительности
- Высокое разрешение за счет архитектуры «UniPhier®»
- Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения разрешения 1920 x 1080 пикселей
- Высокая чувствительность: 0,5 лк (цветной режим), 0,06 лк (ч/б режим) при F1,6 (шир.)
- Увеличенный (128-кратный) динамический диапазон ***Super Dynamic***
- Технология ***Face Super Dynamic*** позволяет получать четкое изображение лиц
- 30-кратное оптическое, 90-кратное увеличение в разрешении 640x360 и 12-кратное цифровое увеличение дают в общей сложности 1080-кратное увеличение
- Бесконечный поворот на 360˚
- Поддержка стандарта питания Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at (стандарт IEEE802.3af не поддерживается)
- Функция автослежения
- Устройство удаления влаги для использования камеры в суровых погодных условиях
- Очищающийся дождем купол.
- Мониторинг через смартфоны
- ONVIF-совместимость
- Поддержка SDXC/SDHC/SD карт памяти.
- Компенсация тумана и песчаной бури.

Дополнительные функции:
- Интеллектуальные функции:
  - Пересечение границы
  - Праздношатание
  - Изменение сцены
  - Направление движения

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для настенного монтажа **WV-Q122E**

WV-SW395A

Super Dynamic
Погодозащищенная поворотная
IP-камера

WV-SW395

(24 В переменного тока или PoE+)

- Поток 30 кадров/с при разрешении 720p
- Новый высокочувствительный 1,3 МП МОП-датчик
- Высокое разрешение за счет архитектуры «UniPhier®»
- Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения разрешения 1280 x 960 пикселей
- Высокая чувствительность: 0,5 лк (цветной режим), 0,06 лк (ч/б режим) при F1,6 (шир.)/0,031 лк (цветной режим), 0,004 лк (ч/б режим) при F1,6 (шир.) с электронным 16-кратным увеличением чувствительности
- Увеличенный (128-кратный) динамический диапазон ***Super Dynamic***
- Технология ***Face Super Dynamic*** позволяет получать четкое изображение лиц
- 18-кратное оптическое и 12-кратное цифровое увеличение дают в общей сложности 216-кратное увеличение; 36-кратное оптическое увеличение при разрешении VGA и 12-кратное цифровое увеличение дают в общей сложности 432-кратное увеличение
- Автоматический разворот в диапазоне от 0˚ до 360˚ при достижении ограничителя во время панорамирования (функция auto flip)
- Поддержка стандарта питания Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at (стандарт IEEE802.3af не поддерживается)
- Устройство удаления влаги для использования камеры в суровых погодных условиях
- ONVIF-совместимость
- Очищающийся дождем купол (WV-SW395A)

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для настенного монтажа **WV-Q122**

WV-SW396A

Super Dynamic
Погодозащищенная поворотная
IP-камера

WV-SW396

(24 В переменного тока или PoE+)

- Поток 30 кадров/с при разрешении 720p
- Новый высокочувствительный 1,3 МП МОП-датчик удвоенной производительности
- Высокое разрешение за счет архитектуры «UniPhier®»
- Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения разрешения 1280 x 960 пикселей
- Высокая чувствительность: 0,5 лк (цветной режим), 0,06 лк (ч/б режим) при F1,4 (шир.)
- Увеличенный (128-кратный) динамический диапазон ***Super Dynamic***
- Технология ***Face Super Dynamic*** позволяет получать четкое изображение лиц
- 36-кратное оптическое и 12-кратное цифровое увеличение дают в общей сложности 432-кратное увеличение
- 72-кратное оптическое увеличение при разрешении VGA с 12-кратным цифровым увеличением дают в общей сложности 864-кратное увеличение
- Бесконечный поворот на 360˚
- Поддержка стандарта питания Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at (стандарт IEEE802.3af не поддерживается)
- Функция автослежения
- Устройство удаления влаги для использования камеры в суровых погодных условиях
- Мониторинг через смартфоны
- ONVIF-совместимость
- Очищающийся дождем купол (WV-SW396A)

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для настенного монтажа **WV-Q122**

Super Dynamic
Поворотная FullHD камера

WV-SC588

(12 В пост.напр. или PoE Plus)

- Поток 30 кадров/с при разрешении 1080p
- Новый высокочувствительный 2,4 МП МОП-датчик удвоенной производительности
- Высокое разрешение за счет архитектуры «UniPhier®»
- Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения разрешения 1920 x 1080 пикселей
- Высокая чувствительность: 0,5 лк (цветной режим), 0,06 лк (ч/б режим) при F1,6 (шир.)
- Увеличенный (128-кратный) динамический диапазон ***Face Super Dynamic***
- Технология ***Face Super Dynamic*** позволяет получать четкое изображение лиц
- 30-кратное оптическое, 90-кратное увеличение в разрешении 640x360 и 12-кратное цифровое увеличение дают в общей сложности 1080-кратное увеличение
- Бесконечный поворот на 360˚
- Поддержка стандарта питания Power over Ethernet (PoE)
- Функция автослежения
- Мониторинг через смартфоны
- ONVIF-совместимость
- Поддержка SDXC/SDHC/SD карт памяти.
- Компенсация тумана и песчаной бури.

Дополнительные функции:
- Интеллектуальные функции:
  - Пересечение границы
  - Праздношатание
  - Изменение сцены
  - Направление движения

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для потолочного монтажа **WV-Q118BE**

Кронштейн для запотолочного монтажа **WV-Q126E**

Super Dynamic
Поворотная IP-камера

WV-SC386

(12 В постоянного тока или PoE)

- Поток 30 кадров/с при разрешении 720p
- Новый высокочувствительный 1,3 МП МОП-датчик удвоенной производительности
- Высокое разрешение за счет архитектуры «UniPhier®»
- Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения разрешения 1280 x 960 пикселей
- Высокая чувствительность: 0,5 лк (цветной режим), 0,06 лк (ч/б режим) при F1,4 (шир.)
- Увеличенный (128-кратный) динамический диапазон ***Super Dynamic***
- Технология ***Face Super Dynamic*** позволяет получать четкое изображение лиц
- 36-кратное оптическое и 12-кратное цифровое увеличение дают в общей
- сложности 432-кратное увеличение
- 72-кратное оптическое увеличение при разрешении VGA с 12-кратным цифровым увеличением дают в общей сложности 864-кратное увеличение
- Бесконечный поворот на 360˚
- Поддержка стандарта питания Power over Ethernet IEEE802.3af
- Функция автослежения
- Мониторинг через смартфоны
- ONVIF-совместимость
- Компенсация тумана

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для потолочного монтажа **WV-Q105**

Кронштейн для запотолочного монтажа **WV-Q126**

Кронштейн для настенного монтажа **WV-Q118A**

Затемненный колпак **WV-CS4S**

Super Dynamic
Поворотная IP-камера

WV-SC385

(12 В постоянного тока или PoE)

- Поток 30 кадров/с при разрешении 720p
- Новый высокочувствительный 1,3 МП МОП-датчик
- Высокое разрешение за счет архитектуры «UniPhier®»
- Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения 1280 x 960 пикселей
- Высокая чувствительность: 0,5 лк (цветной режим), 0,06 лк (ч/б режим) при F1,6 (шир.)/0,031 лк (цветной режим), 0,004 лк (ч/б режим) при F1,6 (шир.) с электронным 16-кратным увеличением чувствительности
- Увеличенный (128-кратный) динамический диапазон ***Super Dynamic***
- Технология ***Face Super Dynamic*** позволяет получать четкое изображение лиц
- 18-кратное оптическое и 12-кратное цифровое увеличение дают в общей сложности 216-кратное увеличение; 36-кратное оптическое увеличение при разрешении VGA и 12-кратное цифровое увеличение дают в общей сложности 432-кратное увеличение
- Автоматический разворот в диапазоне от 0˚ до 360˚ при достижении ограничителя во время панорамирования (функция auto flip)
- Поддержка стандарта питания Power over Ethernet IEEE802.3af
- Настольная/потолочная установка и широкий выбор отдельно поставляемых кронштейнов
- ONVIF-совместимость

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для потолочного монтажа **WV-Q105**

Колпак для использования внутри помещений **WV-Q157**

Кронштейны для настенного монтажа **WV-Q154C**, **WV-Q154S**

Кронштейны для запотолочного монтажа **WV-Q155C**, **WV-Q155S**

Колпак для использования внутри помещений **WV-Q156C**, **WV-Q156S**

Поворотные IP-камеры

ONVIF

Поворотная HD камера

WV-SC384

(12 В пост.напр. или PoE)

- Поток 30 кадров/с при разрешении 720p
- Новый высокочувствительный 1,3 МП МОП-датчик удвоенной производительности
- Высокое разрешение за счет архитектуры «UniPhier®»
- Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения разрешения
- 1280 x 960 пикселей
- Высокая чувствительность: 0,6 лк (цветной режим), 0,5 лк (ч/б режим) при F1,6 (шир.)
- 0,038 лк (цветной режим), 0,031 лк (ч/б режим) при F1,6 (шир.) при 16-кратном усилении.
- Расширенный динамический диапазон Wide Dynamic Range
- Технология Face Wide Dynamic позволяет получать четкое изображение лиц.
- 18-кратное оптическое и 8-кратное цифровое увеличение дают в общей сложности 144-кратное увеличение
- 36-кратное оптическое увеличение при разрешении VGA с 8-кратным цифровым увеличением дают в общей сложности 288-кратное увеличение
- Поворот от 0 - 360°
- Поддержка стандарта питания Power over Ethernet IEEE802.3af
- Мониторинг через смартфоны
- ONVIF-совместимость

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для потолочного монтажа **WV-Q105**

Колпак для использования внутри помещений **WV-Q157**

Кронштейны для настенного монтажа **WV-Q154C**, **WV-Q154S**

Кронштейны для запотолочного монтажа **WV-Q155C**, **WV-Q155S**

Колпак для использования внутри помещений **WV-Q156C**, **WV-Q156S**

Фиксированные купольные IP-камеры

ONVIF

Super Dynamic IP-камера

WV-SF132

(PoE)

- Поток 30 кадров/с при разрешении 800 x 600
- Высокое разрешение за счет архитектуры «UniPhier®»
- Высокая чувствительность, переключение День/Ночь электронное: 2 лк (цветной режим), 1,3 лк (ч/б режим) при F2.9
- Поддержка стандарта питания Power over Ethernet IEEE802.3af
- Компактный дизайн корпуса

Дополнительные аксессуары

Затемненный колпак **WV-CW6S**

ONVIF

Super Dynamic IP-камера

WV-SF135

(PoE)

- Поток 30 кадров/с при разрешении 720p
- Высокое разрешение HD 1280 x 960 благодаря новому высокочувствительному 1,3 МП МОП-датчику
- Высокое разрешение за счет архитектуры «UniPhier®»
- Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения разрешения
- 1280 x 960 пикселей
- Высокая чувствительность, переключение День/Ночь электронное: 0,8 лк (цветной режим), 0,6 лк (ч/б режим) при F2.2
- Широкий угол обзора (104° по горизонтали, 85° по вертикали)
- Поддержка стандарта питания Power over Ethernet IEEE802.3af
- Компактный дизайн корпуса

Дополнительные аксессуары

Затемненный колпак **WV-CW6S**

ONVIF

Super Dynamic Full HD купольная камера

WV-SF138

(PoE)

- Поток 30 кадров/с при разрешении 1080p
- Высокое разрешение Full HD 1920x1080 благодаря новому высокочувствительному 3,1 МП МОП-датчику
- Высокое разрешение за счет архитектуры «UniPhier®»
- Функция ***Super Dynamic*** позволяет расширить динамический диапазон в 128 раз.
- Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения разрешения 1920 x 1080 пикселей
- Высокая чувствительность, переключение День/Ночь электронное: 1,2 лк (цветной режим), 0,9 лк (ч/б режим) при F2.2
- Широкий угол обзора (100° по горизонтали, 81° по вертикали)
- 3x кратное увеличение при разрешении 640x360.
- Двустороннее аудио
- Встроенный микрофон
- Поддержка стандарта питания Power over Ethernet IEEE802.3af
- ONVIF

Дополнительные аксессуары

Затемненный колпак **WV-CW6S**

ONVIF

Super Dynamic IP-камера в вандалозащищенном корпусе

WV-SW152

(PoE)

- Поток 30 кадров/с при разрешении 800 x 600
- Назрешение 800 x 600 благодаря новому высокочувствительному 1,3 МП МОП-датчику
- Высокое разрешение за счет архитектуры «UniPhier®»
- Функция ***Super Dynamic*** позволяет расширить динамический диапазон в 128 раз
- Технология ***Face Super Dynamic*** позволяет получать четкое изображение лиц
- Высокая чувствительность, переключение День/Ночь электронное: 0,6 лк (цветной режим), 0,4 лк (ч/б режим) при F2.2
- Широкий угол обзора (104° по горизонтали, 85° по вертикали)
- Подходит для установки на железнодорожных объектах благодаря поддержке стандартов EN50155 и EN50121
- Пыле- и влагозащищенность по протоколу IP66. Совместимость с измерительным стандартом IEC60529.
- Поддержка стандарта питания Power over Ethernet IEEE802.3af
- Вандалозащищенная конструкция гарантирует повышенную надежность
- Мониторинг через смартфоны

Дополнительные аксессуары

Затемненный колпак **WV-CW6S**

ONVIF

Super Dynamic IP-камера в вандалозащищенном корпусе

WV-SW155

(PoE)

- Поток 30 кадров/с при разрешении 720p
- Высокое разрешение HD 1280 x 960 благодаря новому высокочувствительному 1,3 МП МОП-датчику
- Высокое разрешение за счет архитектуры «UniPhier®»
- Функция ***Mega Super Dynamic*** позволяет расширить динамический диапазон в 128 раз
- Технология ***Face Super Dynamic*** позволяет получать четкое изображение лиц
- Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения разрешения
- 1280 x 960 пикселей
- Высокая чувствительность, переключение День/Ночь электронное: 0,8 лк (цветной режим), 0,6 лк (ч/б режим) при F2.2
- Широкий угол обзора (104° по горизонтали, 85° по вертикали)
- Подходит для установки на железнодорожных объектах благодаря поддержке стандарта EN50155
- Пыле- и влагозащищенность по протоколу IP66. Совместимость с измерительным
- стандартом IEC60529.
- Поддержка стандарта питания Power over Ethernet IEEE802.3af
- Вандалозащищенная конструкция гарантирует повышенную надежность.
- Мониторинг через смартфоны

Дополнительные аксессуары

Затемненный колпак **WV-CW6S**

Фиксированные купольные IP-камеры

ONVIF

Super Dynamic
Full HD камера
в вандалозащищенном корпусе

WV-SW158

(PoE)

- Поток 30 кадров/с при разрешении 1080p
- Высокое разрешение Full HD 1920x1080 благодаря новому высокочувствительному 3,1 МП МОП-датчику
- Высокое разрешение за счет архитектуры «UniPhier®»
- Функция ***Super Dynamic*** позволяет расширить динамический диапазон в 128 раз.
- Технология ***Face Super Dynamic*** позволяет получать четкое изображение лиц
- Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения разрешения 1920 x 1080 пикселей
- Высокая чувствительность, переключение День/Ночь электронное: 1,2 лк (цветной режим), 0,9 лк (ч/б режим) при F2.2
- Широкий угол обзора (100° по горизонтали, 81° по вертикали)
- 3х кратное увеличение при разрешении 640x360.
- Двустороннее аудио. Встроенный микрофон.
- Подходит для установки на железнодорожных объектах благодаря поддержке стандарта EN50155, EN50121
- Пыле- и влагозащищённость в соответствии с стандартом IP66. Совместимость с измерительным стандартом IEC60529.
- Поддержка стандарта питания Power over Ethernet IEEE802.3af
- Вандалозащищенная конструкция гарантирует повышенную надежность.
- ONVIF

Дополнительные аксессуары

Затемненный колпак **WV-CW6S**

ONVIF

Фиксированная купольная
IP-камера

WV-SF332

(12 В постоянного тока или PoE)

- МОП-датчик 1,3 МП с прогрессивным сканированием
- Обеспечение высокого разрешения уникальной архитектурой «UniPhier®»
- До 30 кадров/с с разрешением 800 x 600 пикселей
- Высокая чувствительность: 0,2 лк (цветной режим), 0,13 лк (ч/б режим) при F1,3 / 0,013 лк (цветной режим), 0,009 лк (ч/б режим) при F1,3 с электронным 16-кратным увеличением чувствительности
- По сравнению с обычными камерами эта модель обладает расширенным динамическим диапазоном за счет функций расширения диапазона и подчеркивания деталей в темной зоне
- Широкий динамический диапазон функции распознавания лиц обеспечивает ее эффективную работу
- Параллельный вывод H.264/MPEG-4 и JPEG-потоков
- Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для запотолочного монтажа (серый) **WV-Q168**

Кронштейн для запотолочного монтажа (белый) **WV-Q174**

Затемненный колпак **WV-CF5S**

Кронштейн для потолочного монтажа **WV-Q105**

ONVIF

Фиксированная купольная
IP-камера

WV-SF335

(12 В постоянного тока или PoE)

- Поток 30 кадров/с при разрешении 720p
- МОП-датчик 1,3 МП с прогрессивным сканированием
- Обеспечение высокого разрешения уникальной архитектурой «UniPhier®»
- До 30 кадров/с с разрешением 1280 x 960 пикселей
- Высокая чувствительность: 0,3 лк (цветной режим), 0,2 лк (ч/б режим) при F1,3 / 0,019 лк (цветной режим), 0,013 лк (ч/б режим) при F1,3 с электронным 16-кратным увеличением чувствительности
- По сравнению с обычными камерами эта модель обладает расширенным динамическим диапазоном за счет функций расширения диапазона и подчеркивания деталей в темной зоне
- Широкий динамический диапазон функции распознавания лиц обеспечивает ее эффективную работу
- Параллельный вывод H.264 (High profile) и JPEG-потоков
- Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для запотолочного монтажа (серый) **WV-Q168**

Кронштейн для запотолочного монтажа (белый) **WV-Q174**

Затемненный колпак **WV-CF5S**

Кронштейн для потолочного монтажа **WV-Q105**

ONVIF

Фиксированная купольная
IP-камера

WV-SF336

(12 В постоянного тока или PoE)

- Поток 30 кадров/с при разрешении 720p
- МОП-датчик 1,3 МП с прогрессивным сканированием
- Обеспечение высокого разрешения уникальной архитектурой «UniPhier®»
- До 30 кадров/с с разрешением 1280 x 960 пикселей
- Высокая чувствительность: 0,3 лк (цветной режим), 0,2 лк (ч/б режим) при F1,3 / 0,019 лк (цветной режим), 0,013 лк (ч/б режим) при F1,3 с электронным 16-кратным увеличением чувствительности
- По сравнению с обычными камерами эта модель обладает расширенным динамическим диапазоном за счет функций расширения диапазона и подчеркивания деталей в темной зоне
- Широкий динамический диапазон функции распознавания лиц обеспечивает ее эффективную работу
- Параллельный вывод H.264/MPEG4 и JPEG-потоков
- Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af
- Автоматическая регулировка заднего фокуса (ABF) обеспечивает простую установку и стабильную фокусировку, как в цветном, так и в ч/б режиме

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для запотолочного монтажа (серый) **WV-Q168**

Кронштейн для запотолочного монтажа (белый) **WV-Q174**

Затемненный колпак **WV-CF5S**

Кронштейн для потолочного монтажа **WV-Q105**

ONVIF

Super Dynamic
Full HD купольная IP камера

WV-SF538

(12 В пост.напр. или PoE)

- До 30 кадров/с с разрешением 1920 x 1080 пикселей
- МОП-датчик 3,1 МП с прогрессивным сканированием
- Сочетание новой системной архитектуры “UniPhier®” с двузонной технологией VIQS (изменение качества изображения в зависимости от зоны) позволяет существенно уменьшить нагрузку на сеть
- Высокая чувствительность в режиме «день/ночь» с механическим ИК-фильтром: 0,5 лк (цветной режим), 0,3 лк (ч/б режим) при F1,3
- Функция ***Super Dynamic*** в сочетании с ABS (подчеркивание деталей в темных областях) позволяет расширить динамический диапазон
- Технология ***Face Super Dynamic*** позволяет получать четкое изображение лиц в кадре.
- 3х кратное увеличение при разрешении 640x360.
- Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af
- Автоматическая регулировка заднего фокуса (ABF) обеспечивает простую установку и стабильную фокусировку, как в цветном, так и в ч/б режиме.

Дополнительные функции:
- Интеллектуальные функции:
  - Пересечение границы
  - Праздношатание
  - Изменение сцены
  - Направление движения

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для запотолочного монтажа (белый) **WV-Q174E**

Кронштейн для потолочного монтажа **WV-Q105E**

Затемненный колпак **WV-CF5SE**

ONVIF

Super Dynamic
Full HD купольная IP камера

WV-SF539

(12 В пост.напр. или PoE)

- До 30 кадров/с с разрешением 1920 x 1080 пикселей
- МОП-датчик 3,1 МП с прогрессивным сканированием
- Сочетание новой системной архитектуры “UniPhier®” с двузонной технологией VIQS (изменение качества изображения в зависимости от зоны) позволяет существенно уменьшить нагрузку на сеть
- Высокая чувствительность в режиме «день/ночь» с механическим ИК-фильтром: 0,5 лк (цветной режим), 0,06 лк (ч/б режим) при F1,3
- Функция ***Super Dynamic*** в сочетании с ABS (подчеркивание деталей в темных областях) позволяет расширить динамический диапазон
- Технология ***Face Super Dynamic*** позволяет получать четкое изображение лиц
- 3х кратное увеличение при разрешении 640x360.
- Двунаправленное аудио.
- Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af
- Автоматическая регулировка заднего фокуса (ABF) обеспечивает простую установку и стабильную фокусировку, как в цветном, так и в ч/б режиме.

Дополнительные функции:
- Интеллектуальные функции:
  - Пересечение границы
  - Праздношатание
  - Изменение сцены
  - Направление движения

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для запотолочного монтажа (белый) **WV-Q174E**

Кронштейн для потолочного монтажа **WV-Q105E**

Затемненный колпак **WV-CF5SE**

Фиксированные купольные IP-камеры

ONVIF

Вандалозащищенная купольная IP-камера

WV-SF342

(12 В пост. тока или PoE)

- Поток 30 кадров/с при разрешении 800 x 600
- МОП-датчик 1,3 МП с прогрессивным сканированием
- Обеспечение высокого разрешения уникальной архитектурой «UniPhier®»
- Высокая чувствительность: 0,2 лк (цветной режим), 0,13 лк (ч/б режим) при F1,3
- Функция ***Super Dynamic*** в сочетании с ABS (подчеркивание деталей в темных областях) позволяет расширить динамический диапазон
- Технология ***Face Super Dynamic*** позволяет получать четкое изображение лиц
- Параллельный вывод H.264/MPEG4 и JPEG-потоков
- Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для потолочного монтажа **WV-Q105**

ONVIF

Вандалозащищенная купольная IP-камера

WV-SF346

(12 В пост. тока или PoE)

- До 30 кадров/с с разрешением 1280 x 960 пикселей
- МОП-датчик 1,3 МП с прогрессивным сканированием
- Обеспечение высокого разрешения уникальной архитектурой «UniPhier®»
- Высокая чувствительность: 0,3 лк (цветной режим), 0,2 лк (ч/б режим) при F1,3
- Функция ***Super Dynamic*** в сочетании с ABS (подчеркивание деталей в темных областях) позволяет расширить динамический диапазон
- Технология ***Face Super Dynamic*** позволяет получать четкое изображение лиц
- Параллельный вывод H.264/MPEG4 и JPEG-потоков
- Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af
- Автоматическая регулировка заднего фокуса (ABF) обеспечивает простую установку и стабильную фокусировку как в цветном, так и в ч/б режиме

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для потолочного монтажа **WV-Q105**

ONVIF

Super Dynamic
Full HD вандалозащищенная купольная IP камера

WV-SF548

(12 В пост.напр. или PoE)

- До 30 кадров/с с разрешением 1920 x 1080 пикселей
- МОП-датчик 3,1 МП с прогрессивным сканированием
- Сочетание новой системной архитектуры “UniPhier®” с двузонной технологией VIQS (изменение качества изображения в зависимости от зоны) позволяет существенно уменьшить нагрузку на сеть
- Высокая чувствительность в режиме «день/ночь»: 0,5 лк (цветной режим), 0,3 лк (ч/б режим) при F1,3
- Функция ***Super Dynamic*** в сочетании с ABS (подчеркивание деталей в темных областях) позволяет расширить динамический диапазон
- Технология ***Face Super Dynamic*** позволяет получать четкое изображение лиц
- 3x кратное увеличение при разрешении 640x360.
- Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af
- Автоматическая регулировка заднего фокуса (ABF) обеспечивает простую установку и стабильную фокусировку, как в цветном, так и в ч/б режиме.
- ONVIF

Дополнительные функции:
- Интеллектуальные функции:
  - Пересечение границы
  - Праздношатание
  - Изменение сцены
  - Направление движения

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для потолочного монтажа **WV-Q105E**

ONVIF

Super Dynamic
Full HD вандалозащищенная купольная IP камера

WV-SF549

(12 В пост.напр. или PoE)

- До 30 кадров/с с разрешением 1920 x 1080 пикселей
- МОП-датчик 3,1 МП с прогрессивным сканированием
- Сочетание новой системной архитектуры “UniPhier®” с двузонной технологией VIQS
- (изменение качества изображения в зависимости от зоны) позволяет существенно уменьшить нагрузку на сеть
- Высокая чувствительность в режиме «день/ночь» с механическим ИК-фильтром: 0,5 лк (цветной режим), 0,06 лк (ч/б режим) при F1,3
- Функция ***Super Dynamic*** в сочетании с ABS (подчеркивание деталей в темных областях) позволяет расширить динамический диапазон
- Технология ***Face Super Dynamic*** позволяет получать четкое изображение лиц
- 3x кратное увеличение при разрешении 640x360.
- Двунаправленное аудио.
- Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af
- Автоматическая регулировка заднего фокуса (ABF) обеспечивает простую установку и стабильную фокусировку, как в цветном, так и в ч/б режиме.
- SDXC/SDHC/SD
- ONVIF

Дополнительные функции:
- Интеллектуальные функции:
  - Пересечение границы
  - Праздношатание
  - Изменение сцены
  - Направление движения

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для потолочного монтажа **WV-Q105E**

ONVIF

Super Dynamic
IP-камера
в вандалозащищенном корпусе

WV-SW352

(12 В пост. тока или PoE)

IP66 standard

- Поток 30 кадров/с при разрешении 720p
- Разрешение 800 x 600 благодаря новому высокочувствительному МОП-датчику
- Функция ***Super Dynamic*** позволяет расширить динамический диапазон в 128 раз.
- Технология ***Face Super Dynamic*** позволяет получать четкое изображение лиц
- Технология VIQS (изменение качества изображения в зависимости от зоны) позволяет задать важную зону с высоким качеством и менее важную зону с более низким качеством, что существенно уменьшает нагрузку на сеть
- Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения разрешения 800 x 600 пикселей
- Высокая чувствительность, переключение День/Ночь при помощи ИК-фильтра: 0,2 лк (цветной режим), 0,04 лк (ч/б режим) при F1,6
- Пыле- и влагозащищенность по протоколу IP66. Совместимость с измерительным стандартом IEC60529
- Поддержка стандарта питания Power over Ethernet IEEE802.3af
- Устройство удаления влаги для использования камеры в суровых погодных условиях
- Вандалозащищенная конструкция гарантирует повышенную надежность
- Мониторинг через смартфоны
- ONVIF-совместимость

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для запотолочного монтажа **WV-Q169**

Обогреватель **WV-SW3H**

Затемненный колпак **WV-CW4S**

ONVIF

Super Dynamic
IP-камера
в вандалозащищенном корпусе

WV-SW355

(12 В пост. тока или PoE)

IP66 standard

- Поток 30 кадров/с при разрешении 720p
- Высокое разрешение HD 1280 x 960 благодаря новому высокочувствительному 1,3 МП МОП-датчику
- Высокое разрешение за счет архитектуры «UniPhier®»
- Функция ***Mega Super Dynamic*** позволяет расширить динамический диапазон в 128 раз
- Технология ***Face Super Dynamic*** позволяет получать четкое изображение лиц
- Технология VIQS (изменение качества изображения в зависимости от зоны) позволяет задать важную зону с высоким качеством и менее важную зону с более низким качеством, что существенно уменьшает нагрузку на сеть
- Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения разрешения 1280 x 960 пикселей
- Высокая чувствительность, переключение День/Ночь при помощи ИК-фильтра: 0,3 лк (цветной режим), 0,05 лк (ч/б режим) при F1,6
- Пыле- и влагозащищённость по протоколу IP66. Совместимость с измерительным стандартом IEC60529
- Поддержка стандарта питания Power over Ethernet IEEE802.3af
- Устройство удаления влаги для использования камеры в суровых погодных условиях
- Вандалозащищенная конструкция гарантирует повышенную надежность
- Мониторинг через смартфоны
- ONVIF-совместимость

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для запотолочного монтажа **WV-Q169**

Обогреватель **WV-SW3H**

Затемненный колпак **WV-CW4S**

Фиксированные купольные IP-камеры

ONVIF

Super Dynamic
Вандалозащищенная фиксированная купольная IP-камера

WV-NW502

(12 В постоянного тока или PoE)

- Поток 15 кадров/с при разрешении 1080p /30 кадров/с при разрешении 720p
- До 30 кадров/с с разрешением 1280 x 960 пикселей*
- Высокая чувствительность: 1,0 лк (цветной режим), 0,08 лк (ч/б режим) при F1,2 (шир.) / 0,06 лк (цветной режим), 0,005 лк (ч/б режим) при F1,2 (шир.) с электронным 16-кратным увеличением чувствительности*
- Увеличенный (128-кратный) динамический диапазон ***Super Dynamic***
- Технология ***Face Super Dynamic*** позволяет получать четкое изображение лиц
- JPEG-поток с разрешением до 2048 x 1536 пикселей
- Параллельный вывод H.264/MPEG-4 и JPEG-потоков
- Функции автоматической регулировки заднего фокуса (ABF) и подчеркивания деталей в темной зоне (ABS)
- Прогрессивная развертка выходного сигнала
- Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af

*Режим 1,3 МП.

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для запотолочного монтажа **WV-Q169**

Затемненный колпак **WV-CW4S**

ONVIF

Super Dynamic
Full HD камера
в вандалозащищенном корпусе

WV-SW558

(12 В пост. тока или PoE)

- Поток 30 кадров/с при разрешении 1080p и поток 30 кадров/с при разрешении 360p одновременно
- Высокое разрешение Full-HD 1920 x1080 благодаря новому высокочувствительному 3,1 МП МОП-датчику
- Сочетание новой системной архитектуры «UniPhier®» с двухзонной технологией VIQS (изменение качества изображения в зависимости от зоны) позволяет существенно уменьшить нагрузку на сеть
- Функция ***Super Dynamic*** в сочетании с ABS (подчеркивание деталей в темных областях) позволяет расширить динамический диапазон в 128 раз
- Технология ***Face Super Dynamic*** позволяет получать четкое изображение лиц
- Высокая чувствительность, переключение День/Ночь электронное: 0,5 лк (цветной режим), 0,3 лк (ч/б режим) при F1,3
- Пыле- и влагозащищенность по протоколу IP66. Совместимость с измерительным стандартом IEC60529
- Поддержка стандарта питания Power over Ethernet IEEE802.3af
- Устройство удаления влаги для использования камеры в суровых погодных условиях
- Вандалозащищенная конструкция гарантирует повышенную надежность
- Мониторинг через смартфоны
- ONVIF-совместимость

Дополнительные функции:
- Интеллектуальные функции:
  – Пересечение границы
  – Праздношатание
  – Изменение сцены
  – Направление движения

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для запотолочного монтажа **WV-Q169**

Затемненный колпак **WV-CW4S**

ONVIF

Super Dynamic
Full HD камера
в вандалозащищенном корпусе

WV-SW559

(12 В пост. тока или PoE)

- Поток 30 кадров/с при разрешении 1080p и поток 30 кадров/с при разрешении 360p одновременно
- Высокое разрешение Full-HD 1920 x1080 благодаря новому высокочувствительному 3,1 МП МОП-датчику
- Сочетание новой системной архитектуры «UniPhier®» с двухзонной технологией VIQS (изменение качества изображения в зависимости от зоны) позволяет существенно уменьшить нагрузку на сеть
- Функция ***Super Dynamic*** в сочетании с ABS (подчеркивание деталей в темных областях) позволяет расширить динамический диапазон в 128 раз
- Технология ***Face Super Dynamic*** позволяет получать четкое изображение лиц
- Высокая чувствительность, переключение День/Ночь при помощи ИК-фильтра: 0,5 лк (цветной режим), 0,06 лк (ч/б режим) при F1,3
- Пыле- и влагозащищенность по протоколу IP66. Совместимость с измерительным стандартом IEC60529
- Поддержка стандарта питания Power over Ethernet IEEE802.3af
- Устройство удаления влаги для использования камеры в суровых погодных условиях
- Вандалозащищенная конструкция гарантирует повышенную надежность
- Мониторинг через смартфоны
- ONVIF-совместимость

Дополнительные функции:
- Интеллектуальные функции:
  – Пересечение границы
  – Праздношатание
  – Изменение сцены
  – Направление движения

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для запотолочного монтажа **WV-Q169**

Затемненный колпак **WV-CW4S**

Камеры 360°

ONVIF

Вандалозащищенная купольная FullHD IP-камера, с углом обзора 360°

WV-SW458

(12 В пост. тока или PoE)

- Мониторинг на 360°. С широким выбором режимов:
- панорама, двойная панорама, Quad PTZ, Single PTZ, четыре независимых потока (H.264, VGA).
- Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения с разрешением 1920 x 1080 пикселей.
- Высокое разрешение за счет архитектуры «UniPhier®System LSI». Две зоны с настраиваемым качеством изображения VIQS.
- Высокая чувствительность: 1,5 лк (цветной режим), 1,2 лк (ч/б режим) при F2,4.
- Расширенный динамический диапазон ***Super Dynamic***
- Встроенная коррекция оптических искажений.
- Вандалозащищенность.
- Исполнение IP66.
- Поддержка стандарта питания Power over Ethernet IEEE802.3af
- Соответствует стандарту EN50155 («Применение на железнодорожном транспорте. Электронное оборудование, используемое в подвижных составах.»).

ONVIF

Вандалозащищенная купольная FullHD IP-камера, с углом обзора 360°

WV-SW458M

(12 В пост. тока или PoE)

- Мониторинг на 360°. С широким выбором режимов:
- панорама, двойная панорама, Quad PTZ, Single PTZ, четыре независимых потока (H.264, VGA).
- Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения с разрешением 1920 x 1080 пикселей.
- Высокое разрешение за счет архитектуры «UniPhier®System LSI». Две зоны с настраиваемым качеством изображения VIQS.
- Высокая чувствительность: 1,5 лк (цветной режим), 1,2 лк (ч/б режим) при F2,4.
- Расширенный динамический диапазон ***Super Dynamic***
- Встроенная коррекция оптических искажений.
- Вандалозащищенность.
- Исполнение IP66.
- Поддержка стандарта питания Power over Ethernet IEEE802.3af
- Соответствует стандарту EN50155 («Применение на железнодорожном транспорте. Электронное оборудование, используемое в подвижных составах.»).
- Сетевой разъем M12 (WV-SW458M).

ONVIF

Вандалозащищенная купольная FullHD IP-камера с режимом конфиденциальности, с углом обзора 360°

WV-SF448

(12 В пост. тока или PoE)

- Механический затвор, скрывающий объектив, в конфиденциальном режиме.
- Мониторинг на 360°. С широким выбором режимов: панорама, двойная панорама, Quad PTZ, Single PTZ, четыре независимых потока (H.264, VGA).
- Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения с разрешением 1920 x 1080 пикселей.
- Высокое разрешение за счет архитектуры «UniPhier®System LSI». Две зоны с настраиваемым качеством изображения VIQS.
- Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения разрешения 1920 x 1080 пикселей
- Высокая чувствительность: 1,5 лк (цветной режим), 1,2 лк (ч/б режим) при F2,4.
- Расширенный динамический диапазон Super Dynamic
- Встроенная коррекция оптических искажений.
- Поддержка стандарта питания Power over Ethernet IEEE802.3af
- Вандалозащищенность

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для потолочного монтажа **WV-Q105E**

Камеры 360°

ONVIF

Super Dynamic
Купольная FullHD IP-камера,
с углом обзора 360°

WV-SF438

(12 В пост. тока или PoE)

VIQS H.264 JPEG FULL HD 1080 Super Dynamic

- Мониторинг на 360°. С широким выбором режимов: панорама, двойная панорама, Quad PTZ, Single PTZ, четыре независимых потока (H.264, VGA).
- Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения с разрешением 1920 x 1080 пикселей.
- Высокое разрешение за счет архитектуры «UniPhier®System LSI». Две зоны с настраиваемым качеством изображения VIQS.
- Полноценная (до 30 кадров/с) передача изображения разрешения 1920 x 1080 пикселей
- Высокая чувствительность: 1,5 лк (цветной режим), 1,2 лк (ч/б режим) при F2,4.
- Расширенный динамический диапазон ***Super Dynamic***
- Встроенная коррекция оптических искажений.
- Поддержка стандарта питания Power over Ethernet IEEE802.3af

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для потолочного монтажа
WV-Q105E

IP-камеры корпусные

ONVIF

Камера
с функцией наклона/поворота

WV-ST162

(12 В пост. тока или PoE)

H.264 JPEG Super Dynamic Fast Detection

- До 30 кадров/с с разрешением 800 x 600 пикселей
- Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь» с электронным переключением: 0.6 лк (цветной режим), 0.5 лк (ч/б режим) при F2.2 (режим «шир.»).
- Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af
- Мониторинг через смартфоны
- ONVIF-совместимость

ONVIF

Камера
с функцией наклона/поворота

WV-ST165

(12 В пост. тока или PoE)

H.264 JPEG HD 720 Super Dynamic Fast Detection

- До 30 кадров/с с разрешением 1280 x 960 пикселей
- МОП-датчик 1,3 МП с прогрессивным сканированием
- Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь» с электронным переключением: 0.6 лк (цветной режим), 0.5 лк (ч/б режим) при F2.2 (режим «шир.»).
- Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af
- Мониторинг через смартфоны
- ONVIF-совместимость

ONVIF

Камера
в погодозащищенном корпусе
с функцией наклона/поворота

WV-SW172

(12 В пост. тока или PoE)

H.264 JPEG Super Dynamic Fast Detection IP55

- До 30 кадров/с с разрешением 800 x 600 пикселей
- Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь» с электронным переключением: 0.6 лк (цветной режим), 0.5 лк (ч/б режим) при F2.2 (режим «шир.»).
- Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af
- Пыле- и влагозащищенность по классу IP55. Совместимость с измерительным стандартом IEC60529
- Мониторинг через смартфоны
- ONVIF-совместимость

ONVIF

Камера
в погодозащищенном корпусе
с функцией наклона/поворота

WV-SW174W

(12 В пост. тока или PoE)

H.264 JPEG HD 720 Super Dynamic Fast Detection IP55

- До 30 кадров/с с разрешением 1280 x 960 пикселей
- МОП-датчик 1,3 МП с прогрессивным сканированием
- Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af
- Пыле- и влагозащищённость по протоколу IP55.
  Совместимость с измерительным стандартом IEC60529.
- WiFi (IEEE802.11 n/b/g)
- Мониторинг через смартфоны
- ONVIF-совместимость

ONVIF

Камера
в погодозащищенном корпусе
с функцией наклона/поворота

WV-SW175

(12 В пост. тока или PoE)

H.264 JPEG HD 720 Super Dynamic Fast Detection IP55 standard

- До 30 кадров/с с разрешением 1280 x 960 пикселей
- МОП-датчик 1,3 МП с прогрессивным сканированием
- Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь» с электронным переключением: 0.6 лк (цветной режим), 0.5 лк (ч/б режим) при F2.2 (режим «шир.»)
- Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af
- Пыле- и влагозащищенность по классу IP55. Совместимость с измерительным стандартом IEC60529
- Мониторинг через смартфоны
- ONVIF-совместимость

IP-камеры корпусные

ONVIF

Камера с функцией наклона/поворота

BL-VT164W

(9 В пост. напр. только адаптеры Panasonic)

- До 30 кадров/с с разрешением 720p
- КМОП-матрица 1МП
- Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь» с электронным переключением: 0.9 лк (цветной режим), 0.6 лк (ч/б режим) при F2.8 (режим «шир.»).
- WiFi (IEEE802.11 n/b/g)
- Мониторинг через смартфоны
- WPS

ONVIF

Камера с функцией наклона/поворота

BL-VT164

(9 В пост. напр. только адаптеры Panasonic)

- До 30 кадров/с с разрешением 720p
- КМОП-матрица 1МП
- Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь» с электронным переключением: 0.9 лк (цветной режим), 0.6 лк (ч/б режим) при F2.8 (режим «шир.»).
- Мониторинг через смартфоны

ONVIF

IP-камера

BL-VP104W

(6,5 В пост. напр. только адаптеры Panasonic)

- До 30 кадров/с с разрешением 720p
- КМОП-матрица 1МП
- Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь» с электронным переключением: 0.9 лк (цветной режим), 0.6 лк (ч/б режим) при F2.8 (режим «шир.»).
- 1.5x кратное увеличение в режиме VGA
- 3D-DNR цифровое шумоподавление.
- WiFi (IEEE802.11 n/b/g)
- Мониторинг через смартфоны
- WPS

ONVIF

IP-камера

BL-VP104

(6,5 В пост. напр. только адаптеры Panasonic)

- До 30 кадров/с с разрешением 720p
- КМОП-матрица 1МП
- Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь» с электронным переключением: 0.9 лк (цветной режим), 0.6 лк (ч/б режим) при F2.8 (режим «шир.»).
- 1.5x кратное увеличение в режиме VGA
- 3D-DNR цифровое шумоподавление.
- Мониторинг через смартфоны

ONVIF

IP-камера

BL-VP101

(6,5 В пост. напр. только адаптеры Panasonic)

- КМОП-матрица 0.32 МП
- Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь» с электронным переключением: 0.9 лк (цветной режим), 0.6 лк (ч/б режим) при F2.8 (режим “шир.”).
- 4x кратное цифровое увеличение
- 3D-DNR цифровое шумоподавление.
- Мониторинг через смартфоны

IP-камеры корпусные

ONVIF

IP-камера

WV-SP102

(12 В постоянного тока или PoE)

- МОП-датчик 320 000 пикселей с прогрессивным сканированием
- Обеспечение параллельности потоков H.264 (High Profile) уникальной архитектурой «UniPhier®»
- До 30 кадров/с с разрешением 640 x 480 (VGA) пикселей
- Высокая чувствительность: 2,0 лк (цветной режим), 1,3 лк (ч/б режим) при F2,0 / 0,3 лк (цветной режим), 0,16 лк (ч/б режим) при F2,0 (шир.) с электронным 8-кратным увеличением чувствительности
- Параллельный вывод H.264/MPEG-4 и JPEG-потоков
- Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af

ONVIF

IP-камера

WV-SP105

(12 В постоянного тока или PoE)

- Поток 30 кадров/с при разрешении 720p
- МОП-датчик 1,3 МП с прогрессивным сканированием
- Обеспечение параллельности потоков H.264 (High Profile) уникальной архитектурой «UniPhier®»
- До 30 кадров/с с разрешением 1280 x 960 пикселей
- Высокая чувствительность: 0,8 лк (цветной режим), 0,4 лк (ч/б режим) при F2,2 / 0,05 лк (цветной режим), 0,03 лк (ч/б режим) при F2,3 с электронным 16-кратным увеличением чувствительности
- 2-кратное дополнительное увеличение при разрешении VGA
- Параллельный вывод H.264/MPEG-4 и JPEG-потоков
- Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af

ONVIF

IP-камера

WV-SP302

(12 В постоянного тока или PoE)

- МОП-датчик 1,3 МП с прогрессивным сканированием
- Обеспечение параллельности потоков H.264 (High Profile) архитектурой «UniPhier®»
- До 30 кадров/с с разрешением 800 x 600 пикселей
- По сравнению с обычными камерами эта модель обладает расширенным динамическим диапазоном за счет функций расширения диапазона и подчеркивания деталей в темной зоне
- Широкий динамический диапазон функции распознавания лиц обеспечивает ее эффективную работу
- Высокая чувствительность: 0,2 лк (цветной режим), 0,13 лк (ч/б режим) при F1,4 / 0,013 лк (цветной режим), 0,009 лк (ч/б режим) при F1,4 с электронным 16-кратным увеличением чувствительности
- Параллельный вывод H.264- и JPEG-потоков
- Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af

Дополнительные аксессуары

1/3-дюймовый 2-кратный вариообъектив высокого разрешения
WV-LZA62/2
(2,8 ~ 6 мм), F1,4 (шир.), F2,1 (теле)

ONVIF

IP-камера

WV-SP305

(12 В постоянного тока или PoE)

- Поток 30 кадров/с при разрешении 720p
- МОП-датчик 1,3 МП с прогрессивным сканированием
- Обеспечение параллельности потоков H.264 (High Profile) уникальной архитектурой «UniPhier®»
- До 30 кадров/с с разрешением 1280 x 960 пикселей
- Высокая чувствительность: 0,3 лк (цветной режим), 0,2 лк (ч/б режим) при F1,4 / 0,019 лк (цветной режим), 0,013 лк (ч/б режим) при F1,4 с электронным 16-кратным увеличением чувствительности
- По сравнению с обычными камерами эта модель обладает расширенным динамическим диапазоном за счет функций расширения диапазона и подчеркивания деталей в темной зоне
- Широкий динамический диапазон функции распознавания лиц обеспечивает ее эффективную работу
- Параллельный вывод H.264/MPEG-4 и JPEG-потоков
- Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af

Дополнительные аксессуары

1/3-дюймовый 2-кратный вариообъектив высокого разрешения
WV-LZA62/2
(2,8 ~ 6 мм), F1,4 (шир.), F2,1 (теле)

ONVIF

IP-камера

WV-SP306

(12 В постоянного тока или PoE)

- Поток 30 кадров/с при разрешении 720p
- МОП-датчик 1,3 МП с прогрессивным сканированием
- Обеспечение параллельности потоков H.264 (High Profile) уникальной архитектурой «UniPhier®»
- До 30 кадров/с с разрешением 1280 x 960 пикселей
- Высокая чувствительность: 0,3 лк (цветной режим), 0,05 лк (ч/б режим) при F1,4 / 0,019 лк (цветной режим), 0,003 лк (ч/б режим) при F1,4 с электронным 16-кратным увеличением чувствительности
- По сравнению с обычными камерами эта модель обладает расширенным динамическим диапазоном за счет функций расширения диапазона и подчеркивания деталей в темной зоне
- Широкий динамический диапазон функции распознавания лиц обеспечивает ее эффективную работу
- Параллельный вывод H.264/MPEG-4 и JPEG-потоков
- Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af

Дополнительные аксессуары

1/3-дюймовый 2-кратный вариообъектив высокого разрешения
WV-LZA62/2
(2,8 ~ 6 мм), F1,4 (шир.), F2,1 (теле)

IP-камеры корпусные

ONVIF

Super Dynamic
Full HD камера

WV-SP508

(12 В пост. тока или PoE)

- Поток 30 кадров/с при разрешении 1080p и поток 30 кадров/с при разрешении 360p одновременно
- Высокое разрешение Full-HD 1920 x1080 благодаря новому высокочувствительному 3,1 МП МОП-датчику
- Сочетание новой системной архитектуры «UniPhier®» с двухзонной технологией VIQS (изменение качества изображения в зависимости от зоны) позволяет существенно уменьшить нагрузку на сеть
- Функция ***Super Dynamic*** в сочетании с ABS (подчеркивание деталей в темных областях) позволяет расширить динамический диапазон в 128 раз
- Технология ***Face Super Dynamic*** позволяет получать четкое изображение лиц
- Высокая чувствительность, переключение День/Ночь электронное: 0,5 лк (цветной режим), 0,3 лк (ч/б режим) при F1,3
- Поддержка стандарта питания Power over Ethernet IEEE802.3af
- Функция автоматической настройки заднего фокуса (ABF) упрощает установку
- Мониторинг через смартфоны
- ONVIF-совместимость

Дополнительные функции:
- Интеллектуальные функции:
  – Пересечение границы
  – Праздношатание
  – Изменение сцены
  – Направление движения

Дополнительные аксессуары

1/3-дюймовый 2-кратный вариообъектив высокого разрешения
WV-LZA62/2
(2,8 ~ 6 мм), F1,4 (шир.), F2,1 (теле)

ONVIF

Super Dynamic
Full HD камера

WV-SP509

(12 В пост. тока или PoE)

- Поток 30 кадров/с при разрешении 1080p и поток 30 кадров/с при разрешении 360p одновременно
- Высокое разрешение Full-HD 1920 x1080 благодаря новому высокочувствительному 3,1 МП МОП-датчику
- Сочетание новой системной архитектуры «UniPhier®» с двухзонной технологией VIQS (изменение качества изображения в зависимости от зоны) позволяет существенно уменьшить нагрузку на сеть
- Функция ***Super Dynamic*** в сочетании с ABS (подчеркивание деталей в темных областях) позволяет расширить динамический диапазон в 128 раз
- Технология ***Face Super Dynamic*** позволяет получать четкое изображение лиц
- Высокая чувствительность, переключение День/Ночь при помощи ИК-фильтра: 0,5 лк (цветной режим), 0,06 лк (ч/б режим) при F1,3
- Поддержка стандарта питания Power over Ethernet IEEE802.3af
- Функция автоматической настройки заднего фокуса (ABF) упрощает установку и обеспечивает стабильную фокусировку как в цветном, так и в чёрно-белом режиме.
- Мониторинг через смартфоны
- ONVIF-совместимость

Дополнительные функции:
- Интеллектуальные функции:
  – Пересечение границы
  – Праздношатание
  – Изменение сцены
  – Направление движения

Дополнительные аксессуары

1/3-дюймовый 2-кратный вариообъектив высокого разрешения
WV-LZA62/2
(2,8 ~ 6 мм), F1,4 (шир.), F2,1 (теле)

ONVIF

Super Dynamic
IP-камера

WV-NP502

(12 В постоянного тока или PoE)

- Поток 15 кадров/с с разрешением 1080p/ 30 кадров/с с разрешением 720p
- До 30 кадров/с с разрешением 1280 x 960 пикселей
- Высокая чувствительность: 1,0 лк (цветной режим), 0,08 лк (ч/б режим) при F1,4 / 0,06 лк (цветной режим), 0,005 лк (ч/б режим) при F1,4 (шир.) с электронным 16-кратным увеличением чувствительности*
- Увеличенный (128-кратный) динамический диапазон ***Super Dynamic***
- Технология ***Face Super Dynamic*** позволяет получать четкое изображение лиц
- JPEG-поток с разрешением до 2048 x 1536 пикселей
- Параллельный вывод H.264/MPEG-4 и JPEG-потоков
- Автоматическая регулировка заднего фокуса (ABF) и подчеркивание деталей в темной зоне (ABS)
- Прогрессивная развертка выходного сигнала
- Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af

*В режиме 1,3 МП.

Дополнительные аксессуары

1/3-дюймовый 2-кратный вариообъектив высокого разрешения
WV-LZA62/2
(2,8 ~ 6 мм), F1,4 (шир.), F2,1 (теле)

ONVIF

Super Dynamic
IP-камера в погодозащищенном корпусе
с ИК-подсветкой

WV-SW316L

(12 В пост. тока или PoE)

- До 30 кадров/с с разрешением 1280 x 960 пикселей
- МОП-датчик 1,3 МП с прогрессивным сканированием
- Обеспечение высокого разрешения уникальной архитектурой «UniPhier®»
- Подсветка на ИК-светодиодах позволяет камере работать в полной темноте (при 0 лк).
- Высокая чувствительность 0.3 лк (цветной режим), 0 лк (ч/б режим) при F1.3 (режим «шир.») с включенной светодиодной ИК-подсветкой;
- Функция ***Super Dynamic*** в сочетании с ABS (подчеркивание деталей в темных областях) позволяет расширить динамический диапазон
- Технология ***Face Super Dynamic*** позволяет получать четкое изображение лиц
- Технология VIQS (изменение качества изображения в зависимости от зоны) позволяет задать важную зону с высоким качеством и менее важную зону с более низким качеством, что существенно уменьшает нагрузку на сеть
- 6.4-кратное дополнительное оптическое увеличение при разрешении VGA. Вариофокальный (3.1 -10 мм) 3.2-кратный объектив с автоматической ирисовой диафрагмой (6.2-20 мм, 6.4-кратное дополнительное оптическое увеличение при разрешении VGA)
- Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af
- ONVIF-совместимость

ONVIF

Super Dynamic
IP-камера в погодозащищенном корпусе

WV-SW316

(12 В пост. тока или PoE)

- До 30 кадров/с с разрешением 1280 x 960 пикселей
- МОП-датчик 1,3 МП с прогрессивным сканированием
- Обеспечение высокого разрешения уникальной архитектурой «UniPhier®»
- Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь» со сменой ИК-фильтра: 0.3 лк (цветной режим), 0.05 лк (ч/б режим) при F1.3 (режим «шир.»).
- Функция ***Super Dynamic*** в сочетании с ABS (подчеркивание деталей в темных областях) позволяет расширить динамический диапазон
- Технология ***Face Super Dynamic*** позволяет получать четкое изображение лиц
- Технология VIQS (изменение качества изображения в зависимости от зоны) позволяет задать важную зону с высоким качеством и менее важную зону с более низким качеством, что существенно уменьшает нагрузку на сеть
- 6.4-кратное дополнительное оптическое увеличение при разрешении VGA. Вариофокальный (3.1 -10 мм) 3.2-кратный объектив с автоматической ирисовой диафрагмой (6.2-20 мм, 6.4-кратное дополнительное оптическое увеличение при разрешении VGA)
- Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af
- ONVIF-совместимость

Устройства коммутации

ONVIF

IP-кодер

WJ-GXE500

(12 В постоянного тока или PoE)

- Возможность подключения до 4 аналоговых камер
- Совместимость с протоколом управления камерами Panasonic
- Полноценная передача видео в формате H.264 по 4 каналам
- Параллельный вывод H.264-, MPEG4- и JPEG-потоков VGA- или D1-разрешения с частотой кадров до 25 в секунду
- Функция обнаружения лиц (только по каналу CH1)
- Вывод изображения с прогрессивной разверткой
- Двунаправленная одноканальная передача звука (канал CH1)
- Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для установки в стойку EIA19
WV-Q204/2S



ONVIF

Многоканальный видеодекодер высокого разрешения

WJ-GXD400

(12 В постоянного тока или 220-240 В переменного тока)

- Возможность подключения до 256 камер (с учетом камер, подключенных к IP-серверу i-Pro WJ-GXE500)
- HDMI-интерфейс поддерживает разрешение 1920 x 1080 пикселей
- В мультиэкранном режиме допускает воспроизведение одного квадрата с разрешением 4VGA, двух квадратов с разрешением VGA или шести квадратов с разрешением VGA
- Частота обновления каждого квадрата VGA-разрешения может составлять до 25 кадров/с
- Высокая надежность и широкие возможности для установки обеспечиваются встроенной операционной системой
- Декодер позволяет зарегистрировать до 64 групп камер и вызывать их для включения, групповой последовательности и работы по расписанию

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для установки в стойку EIA19
WV-Q204/1S



Кронштейн для установки в стойку EIA19
WV-Q204/2S



ONVIF

Адаптер «Коаксиал-сеть»

BY-HPE11KT

(PoE)

- Адаптер упрощает интеграцию оборудования в IP-инфраструктуру за счет использования уже имеющейся системы на базе коаксиального кабеля
- Высокоскоростная стабильная передача цифровых данных на большие расстояния
- Питание по Ethernet (PoE) IEEE 802.3af

IP-регистраторы

ONVIF

IP-кодер

WJ-GXE100e

(Питание по PoE и/или 12В пост.напр.)

- Полнокадровый поток H.264
- Три потока одновременно: два H.264 и один JPEG
- Прогрессивная развертка
- Открытая таблица для RS485 протокола, контроль камер любых производителей.
- До 20 символов в названии камеры
- Питание по PoE и/или 12В пост.напр.
- Компактный дизайн (110*45*29.5 мм)
- Четырех зонный детектор движения
- Передача H.264 через HTTP протокол
- IPv4/IPv6
- Onvif

ONVIF

IP-регистратор

WJ-NV200

(220-240 В переменного тока)

- Форматы записи: H.264, MPEG-4 и JPEG
- Допускает подключение и запись изображения и звука от 16 IP-камер
- Автоматическое обнаружение камер и «мастер» установки позволяют установить аппарат без применения ПК
- Новый графический интерфейс пользователя, управляемый мышью, позволяет обойтись без ПК
- Поддержка на выходе разрешения Full HD (по HDMI)
- Функция идентификации лиц позволяет в реальном времени обнаруживать людей, лица которых зарегистрированы в базе данных
- Поддержка ONVIF с начала 2011 года

Дополнительные функции:
- Дополнительное ПО WJ-NVF20 для статистической обработки

IP-регистраторы

ONVIF

IP-регистратор

WJ-ND300A

(220-240 В переменного тока)

H.264 MPEG-4 JPEG

- Форматы записи: H.264, MPEG-4 и JPEG
- Допускает подключение и запись изображения и звука от 32 IP-камер
- Допускается одновременный просмотр изображения и управление рекордером 8 пользователями
- Работа в режиме RAID5 при наличии отдельно поставляемой платы WJ-NDB301
- Несколько режимов записи: ручной, по расписанию, по событиям (пред- и постзапись), по тревоге

Дополнительные аксессуары

Плата RAID5
WJ-NDB301

Модуль расширения для установки жестких дисков
WJ-HDE300

ONVIF

IP-регистратор

WJ-ND400K

(220-240 В переменного тока)

H.264 MPEG-4 JPEG

- Форматы записи: H.264, MPEG-4 и JPEG
- Допускает подключение и запись изображения и звука от 64 IP-камер
- Несколько режимов записи: ручной, по расписанию, по событиям (пред- и постзапись), по тревоге
- Поиск по детектору движения (работает с камерами i-PRO)
- Максимум 54 отсека для жестких дисков: 9 отсеков в рекордере, а также возможность подключения пяти модулей расширения WJ-HDE400 с 9 отсеками в каждом RAID5/6, встроенная операционная система, шифрование данных

Дополнительные аксессуары

Модуль расширения для установки жестких дисков
WJ-HDE400

Программное обеспечение

Программа для записи и просмотра изображения от IP-камер

BB-HNP17C

H.264 MPEG-4 JPEG

- Запись в форматах H.264, MPEG-4 и JPEG
- Поддержка записи и разрешения изображения от H.264-камер
- Поддержка разрешения вплоть до 1280 x 960 пикселей
- Удаленный доступ
- Регистрация до 64 камер
- Запись при обнаружении событий
- Свободная компоновка окна вывода изображения от камер
- Обход позиций
- Запись по таймеру с назначением позиции
- Всплывающее окно
- Переключение в цветной ночной режим по таймеру

Дополнительное программное обеспечение

WJ-NVF20

- Программная лицензия, дополняющая возможности дискового IP-регистратора WJ-NV200 функцией бизнес-анализа
- Поддерживаются функции статистической обработки: «Подсчет числа людей» и «Сопоставление лиц/Оценка возраста и пола»
- Число обнаруженных человеческих лиц может быть представлено в виде статистического распределения с разделением по возрасту и полу на определенную дату или за определенный временной период.
- Распределение по возрасту имеет вид диаграммы
- Статистические данные в виде файла формата CSV можно сохранить на SD-карту или на другой ПК в сети

Программа централизованного управления сетевыми устройствами i-PRO

WV-ASM200

Дополнительные программы

WV-ASE201
WV-ASE202
WV-ASE203

- Программы поддерживают работу с потоками и мониторами 16:9. Выдача изображения от IP-камер в форматах 16:9 и 4:3 на один экран
- Загрузка данных в формате H.264 с SD/SDHC-карт памяти камер
- Преобразование формата файла из n3r (собственный формат) в MP4
- Система управления обеспечивает работу без аппаратных ключей
- В программе можно зарегистрировать до 100 регистраторов, 64 видеосерверов и 256 камер, подключаемых напрямую, кроме того, программой автоматически регистрируются до 6400 камер, зарегистрированных на регистраторах и 256 камер, зарегистрированных на видеосерверах (число камер зависит от конкретных моделей регистраторов и видеосерверов)
- В режимах H.264 1.5 МБ/с (VGA: режим нормального качества) или MPEG-4 2 МБ/с (VGA: режим нормального качества, QVGA: режим высокого качества, зависит от камеры и ее настройки) программа обеспечивает до 16 квадратов камер с частотой обновления 30 к/с

Пульт управления с 3D-джойстиком и поворотным переключателем
WV-CU950

Серверная часть IP-матрицы

WV-ASC970

Клиентская часть IP-матрицы

WV-ASM970

WV-ASC970

- Простой переход от аналоговых к IP-системам
- Гибкая система управления аналоговыми, IP- и гибридными (аналоговыми/IP) компонентами
- Возможность регистрации 64 регистраторов, 64 декодеров и 2048 камер (при наличии IP-сервера)
- Выбор камеры/последовательности/ монитора, управление камерой и регистратором может производиться с помощью пульта WV-CU950
- Совместимые регистраторы: серия WJ-ND400, серия WJ-ND300, серия WJ-ND200, WJ-HD316, серия WJ-RT416, серия WJ-HD716, серия WJ-NV200

WV-ASM970

- Мультиэкранные возможности позволяют одновременно использовать рабочий и мониторный режимы (деление на 1 / 4 / 7 / 9 / 10 / 13 /16 квадратов) на выделенном мониторе. Программа позволяет работать с двумя мониторами
- При делении экрана на 16 квадратов и работе в режиме MPEG-4 2 Мб/с максимальная частота смены кадров может составлять 30 кадров/с (она зависит от модели камеры, ее настроек и производительности ПК)
- При делении экрана на 16 квадратов и работе в режиме H.264 1,5 Мб/с максимальная частота смены кадров может составлять 30 кадров/с при VGA-разрешении (она зависит от модели камеры и ее настроек)
- Разрешение изображения может динамически изменяться в зависимости от режима экрана (VGA для Quad-экрана, QVGA для экрана с 16 квадратами), что позволяет оптимально использовать полосу пропускания сети (разрешение зависит от модели камеры)

Поворотные аналоговые камеры

Super Dynamic 6
Погодозащищённые купольные камеры

Серия WV-CW590 WV-CW594

WV-CW590 (220 V ~ 240 В перем. тока)
WV-CW594 (24 В перем. тока)

- Высокое разрешение: 650 ТВЛ
- Технология ***Super Dynamic 6*** увеличивает динамический диапазон этой камеры в 160 раз
- Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь» с механическим ИК-фильтром: 0.5 лк (цветной режим) при F1.4, 0.04 лк (ч/б режим) при F1.4 (режим «шир.»)
- 36-кратный вариообъектив: 3.3 - 119 мм
- Функция автослежения
- Пыле- и влагозащищенность по классу IP66. Совместимость с измерительным стандартом IEC60529
- Встроенный вентилятор/обогреватель для работы в диапазоне –50°C ~ +50°C
- Очищающийся дождем купол (WV-CW590A)

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для настенного монтажа **WV-Q122**

Super Dynamic 6
Купольные камеры

Серия WV-CS580 WV-CS584

WV-CS580 (220 V ~ 240 В перем. тока)
WV-CS584 (24 В перем. тока)

- Высокое разрешение: 650 ТВЛ
- Технология ***Super Dynamic*** 6 увеличивает динамический диапазон этой камеры в 160 раз
- Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь» с механическим ИК-фильтром: 0.5 лк (цветной режим) при F1.4, 0.04 лк (ч/б режим) при F1.4 (режим «шир.»)
- Функция автослежения
- 36-кратный вариообъектив: 3.3 - 119 мм

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для потолочного монтажа **WV-Q105**

Кронштейн для запотолочного монтажа **WV-Q126**

Кронштейн для подвеса **WV-Q117**

Кронштейн для настенного монтажа **WV-Q118/118A**

Затемненный колпак **WV-CS4S**

Фиксированные купольные аналоговые камеры

Фиксированная купольная мини-камера «день/ночь»

WV-CF102

(12 В постоянного тока)

- Высокое разрешение: 540 ТВЛ
- Высокая чувствительность: 1,2 лк (цветной режим), 0,9 лк (ч/б режим) при F2,0
- Компактный корпус диаметром 108 мм
- 2,5 мм объектив с фиксированным фокусным расстоянием
- Подчеркивание деталей в темной зоне улучшает различимость темных объектов

Дополнительные аксессуары

Затемненный колпак **WV-CF5S**

Купольная камера «день/ночь»

WV-CF304LE

(24 В переменного или 12 В постоянного напряжения)

- Высокое разрешение: 650 ТВЛ
- Высокая чувствительность с применением ИК-фильтра в функции «день/ночь»: 0.15 лк (цветной режим); 0 лк (ч/б режим) при F2.0 и ИК- подсветки
- ИК-подсветка 10 метров.

Купольная камера «день/ночь»

WV-CF314L

(24 В переменного или 12 В постоянного напряжения)

- Высокое разрешение: 650 ТВЛ
- Высокая чувствительность с применением ИК-фильтра в функции «день/ночь»: 0.08 лк (цветной режим); 0 лк (ч/б режим) при F1.3 и ИК- подсветки
- ИК-подсветка 20 метров.

Фиксированные купольные аналоговые камеры

Купольная камера «день/ночь»

WV-CF344

(24 В переменного или
12 В постоянного тока)

- Высокое разрешение: 650 ТВЛ
- Высокая чувствительность при работе (электронной) функции «день/ночь»: 0.08 лк (цветной режим); 0.05 лк (ч/б режим) при F1.4
- Функция подчеркивания деталей в темной зоне (ABS) повышает видимость деталей в темных зонах, не влияя на качество изображения в освещенных областях
- Функция «помощника» (Focus Assist) упрощает установку
- Разнообразные функции настройки изображения: компенсация задней засветки (BLC), автоматический контроль баланса белого (ATW) и автоматический контроль освещенности (ALC)
- Вариообъектив 2.8 ~ 10 мм 3.6x с автодиафрагмой
- Широкий угол обзора – по горизонтали: 100.3°, по вертикали: 73.5°

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для запотолочного монтажа
WV-Q174

Купольная камера «день/ночь»

WV-CF354

(24 В переменного или
12 В постоянного тока)

- Высокое разрешение: 650 ТВЛ
- Высокая чувствительность при работе (электронной) функции «день/ночь»: 0.08 лк (цветной режим); 0.05 лк (ч/б режим) при F1.4
- Функция подчеркивания деталей в темной зоне (ABS) повышает видимость деталей в темных зонах, не влияя на качество изображения в освещенных областях
- Функция автоматической настройки заднего фокуса (ABF) упрощает установку
- Разнообразные функции настройки изображения: компенсация задней засветки (BLC), автоматический контроль баланса белого (ATW) и автоматический контроль освещенности (ALC)
- Вариообъектив 2.8 ~ 10 мм 3.6x с автодиафрагмой
- Широкий угол обзора – по горизонтали: 100.3°, по вертикали: 73.4°

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для запотолочного монтажа
WV-Q174

Купольная камера «день/ночь»

WV-CF374

(24 В переменного или
12 В постоянного тока)

- Высокое разрешение: 650 ТВЛ
- Высокая чувствительность при работе функции «день/ночь» с переключением /ИК-фильтра: 0.08 лк (цветной режим); 0.008 лк (ч/б режим) при F1.4
- Функция подчеркивания деталей в темной зоне (ABS) повышает видимость деталей в темных зонах, не влияя на качество изображения в освещенных областях
- Функция «помощника» (Focus Assist) упрощает установку
- Разнообразные функции настройки изображения: компенсация задней засветки (BLC), автоматический контроль баланса белого (ATW) и автоматический контроль освещенности (ALC)
- Вариообъектив 2.8 ~ 10 мм 3.6x с автодиафрагмой
- Широкий угол обзора – по горизонтали: 100.8°, по вертикали: 73.8°

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для запотолочного монтажа
WV-Q174

Фиксированные купольные аналоговые камеры

Super Dynamic купольная камера

WV-CF614E

(24 В переменного или 12 В постоянного напряжения)

- ***Super Dynamic 6***, 160x-кратное расширение динамического диапазона
- Высокое разрешение: 650 ТВЛ • Высокая чувствительность с применением электронной в функции «день/ночь»: 0.08 лк (цветной режим); 0,05 лк (ч/б режим) при F1,4
- ABS улучшение изображения в темных областях
- ABF автоматическая регулировка заднего фокуса

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для запотолочного монтажа
WV-Q174E

Super Dynamic купольная камера

WV-CF634E

(24 В переменного или 12 В постоянного напряжения)

- ***Super Dynamic 6***, 160x-кратное расширение динамического диапазона
- Высокое разрешение: 650 ТВЛ • Высокая чувствительность с применением ИК-фильтра в функции «день/ночь»: 0.08 лк (цветной режим); 0,008 лк (ч/б режим) при F1,4
- ABS улучшение изображения в темных областях
- ABF автоматическая регулировка заднего фокуса

Дополнительные аксессуары

Кронштейн для запотолочного монтажа
WV-Q174E

Фиксированные купольные аналоговые камеры

Вандалозащищенные
фиксированные купольные камеры

WV-CW334S

(24 В переменного
или 12 В постоянного тока)

- Высокое разрешение: 540 ТВЛ
- Высокая чувствительность при работе упрощенной функции «день/ночь»: 0.6 лк (цветной режим); 0.4 лк (ч/б режим)
- Функция подчеркивания деталей в темной зоне (ABS) повышает видимость деталей в темных зонах, не влияя на качество изображения в освещенных областях
- Вандалозащищенная конструкция гарантирует повышенную надежность
- Класс водо- и пыленепроницаемости IP66. Соответствует измерительному стандарту IEC60529
- Вариообъектив 2.8 ~ 10 мм 3.6x с автодиафрагмой
- Дополнительный обогреватель поддерживает рабочую температуру при окружающей температуре в диапазоне –30 °C ~ +50 °C

Дополнительные аксессуары

Обогреватель
WV-CW5H

Кронштейн для запотолочного монтажа
WV-Q169

Затемненный колпак
WV-CW4S

Вандалозащищенные
фиксированные купольные камеры

WV-CW364S

(24 В переменного
или 12 В постоянного тока)

- Высокое разрешение: 540 ТВЛ
- Высокая чувствительность при работе стандартной функции «день/ночь»: 0.6 лк (цветной режим); 0.05 лк (ч/б режим)
- Функция подчеркивания деталей в темной зоне (ABS) повышает видимость деталей в темных зонах, не влияя на качество изображения в освещенных областях
- Вандалозащищенная конструкция гарантирует повышенную надежность
- Класс водо- и пыленепроницаемости IP66. Соответствует измерительному стандарту IEC60529
- Вариообъектив 2.8 ~ 10 мм 3.6x с автодиафрагмой
- Дополнительный обогреватель поддерживает рабочую температуру при окружающей температуре в диапазоне –30°C ~ +50°C

Дополнительные аксессуары

Обогреватель
WV-CW5H

Кронштейн для запотолочного монтажа
WV-Q169

Затемненный колпак
WV-CW4S

Super Dynamic 5
Вандалозащищенные
фиксированные купольные камеры

WV-CW500S
WV-CW504S

WV-CW500S (220-240 В пер. тока)
WV-CW504S (24 В пер. или 12 В пост. тока)

- Высокое разрешение: 650 ТВЛ тип. (цветной режим), 700 ТВЛ (ч/б режим)
- Высокая чувствительность: 0,1 лк (цветной режим), 0,01 лк (ч/б режим) при F1,4 (шир.) / 0,003 лк (цветной режим), 0,0003 лк (ч/б режим) при F1,4 (шир.) с электронным 32-кратным увеличением чувствительности
- Технология ***Super Dynamic 5*** обеспечивает превосходное качество изображения за счет трех составляющих: ***Super Dynamic***, подчеркивания деталей в темной зоне (ABS) и интеллектуального видеодетектора движения (i-VMD)
- Вариообъектив 2.8 ~ 10 мм 3.6x с автодиафрагмой
- Дополнительный обогреватель поддерживает рабочую температуру при окружающей температуре в диапазоне –30°C ~ +50°C

Дополнительные аксессуары

Обогреватель
WV-CW5H

Кронштейн для запотолочного монтажа
WV-Q169

Затемненный колпак
WV-CW4S

Аналоговые камеры корпусные

Камера «день/ночь»

WV-CP300
WV-CP304

WV-CP300 (220 ~ 240 В перем. тока)
WV-CP304 (24 В перем. или 12 В пост. тока)

- Высокое разрешение: 650 ТВЛ
- Высокая чувствительность при работе (электронной) функции «день/ночь»: 0.08 лк (цветной режим); 0.05 лк (ч/б режим) при F1.4
- Функция подчеркивания деталей в темной зоне (ABS) повышает видимость деталей в темных зонах, не влияя на качество изображения в освещенных областях
- Функция «помощника» (Focus Assist) упрощает установку

Дополнительные аксессуары

1/3-дюймовый
2-кратный
вариообъектив
WV-LZA61/2S

Камера «день/ночь»

WV-CP310
WV-CP314

WV-CP310 (220 ~ 240 В перем. тока)
WV-CP314 (24 В перем. или 12 В пост. тока)

- Высокое разрешение: 650 ТВЛ
- Высокая чувствительность при работе функции «день/ночь»: 0.08 лк (цветной режим); 0.008 лк (ч/б режим) при F1.4. Отключаемый ИК-фильтр позволяет повысить чувствительность в ч/б режиме
- Функция подчеркивания деталей в темной зоне (ABS) повышает видимость деталей в темных зонах, не влияя на качество изображения в освещенных областях
- Функция «помощника» (Focus Assist) упрощает установку

Дополнительные аксессуары

1/3-дюймовый
2-кратный вариообъектив
WV-LZA61/2S
(3,8 ~ 8 мм)
F1,4 (шир.), F1,8 (теле-)

Аналоговые камеры корпусные

Super Dynamic 5
Камеры «день/ночь»

Серия WV-CP500

WV-CP500 (220-240 В переменного тока)
WV-CP504 (24 В переменного
или 12 В постоянного тока)

- Серия WV-CP500: высокое разрешение: 650 ТВЛ тип. (цветной режим), 700 ТВЛ (ч/б режим)
- Высокая чувствительность: 0,1 лк (цветной режим), 0,01 лк (ч/б режим) при F1,4 / 0,003 лк (цветной режим), 0,0003 лк (ч/б режим) при F1,4 с электронным 32-кратным увеличением чувствительности
- Технология ***Face Super Dynamic 5*** обеспечивает превосходное качество изображения за счет трех составляющих: ***Face Super Dynamic***, подчеркивания деталей в темной зоне (ABS) и интеллектуального видеодетектора движения (i-VMD)*

Камера «день/ночь»

WV-CP600
WV-CP604

WV-CP600 (220 ~ 240 В перем. тока)
WV-CP604 (24 В перем. тока или 12 В пост. тока)

- Технология ***Super Dynamic 6*** увеличивает динамический диапазон этой камеры в 160 раз
- Высокое разрешение: 650 ТВЛ
- Высокая чувствительность при работе (электронной) функции «день/ночь»: 0.08 лк (цветной режим); 0.05 лк (ч/б режим) при F1.4.
- Функция подчёркивания деталей в темной зоне (ABS) повышает видимость деталей в тёмных зонах, не влияя на качество изображения в освещённых областях.
- Функция «помощника» (Focus Assist) упрощает установку.

Дополнительные аксессуары

1/3-дюймовый
2-кратный
вариообъектив
WV-LZA61/2S

Камера «день/ночь»

WV-CP620
WV-CP624

WV-CP620 (220 ~ 240 В перем. тока)
WV-CP624 (24 В перем. тока или 12 В пост. тока)

- Технология ***Super Dynamic 6*** увеличивает динамический диапазон этой камеры в 160 раз
- Высокое разрешение: 650 ТВЛ
- Высокая чувствительность при работе функции «день/ночь»: 0.08 лк (цветной режим); 0.008 лк (ч/б режим) при F1.4. Отключаемый ИК-фильтр позволяет повысить чувствительность в ч/б режиме.
- Функция подчёркивания деталей в темной зоне (ABS) повышает видимость деталей в тёмных зонах, не влияя на качество изображения в освещённых областях.
- Функция «помощника» (Focus Assist) упрощает установку.

Дополнительные аксессуары

1/3-дюймовый
2-кратный вариообъектив
WV-LZA61/2S
(3,8 ~ 8 мм)
F1,4 (шир.), F1,8 (теле-)

Камера видеонаблюдения
«день/ночь»

WV-CZ392

(12 В пост. тока)

- 1/4-дюймовая ПЗС-матрица 967 (гор.) x 582 (верт.) пикселей
- Горизонтальное разрешение в цветном и ч/б режиме: 650 ТВЛ
- Селектор режима компенсации подсветки (BLC)
- Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь» (при увеличении чувствительности: ВЫКЛ., AGC: выс.): 0.5 лк в цветном режиме; 0.04 лк в ч/б режиме
- Камеры могут переключаться между режимами «день/ночь» автоматически, их также можно переключить вручную из цветного режима в черно-белый
- Объектив с 36-кратным оптическим увеличением (3.3 ~ 119.0 мм при F1.4) и 20-кратное электронное цифровое увеличение дают общее 720-кратное увеличение
- Компактный корпус: 58 мм (Ш) x 118 мм (В) x 68 мм (Г)

Super Dynamic 6
Камера видеонаблюдения
«день/ночь»

WV-CZ492

(12 В пост. тока)

- 1/4-дюймовая ПЗС-матрица 967 (гор.) x 582 (верт.) пикселей
- Горизонтальное разрешение в цветном и ч/б режиме: 650 ТВЛ
- Селектор режима компенсации подсветки (BLC)
- Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь» (при увеличении чувствительности: ВЫКЛ., AGC: выс.): 0.5 лк в цветном режиме; 0.04 лк в ч/б режиме
- Камеры могут переключаться между режимами «день/ночь» автоматически, их также можно переключить вручную из цветного режима в черно-белый
- Объектив с 36-кратным оптическим увеличением (3.3 ~ 119.0 мм при F1.4) и 20-кратное электронное цифровое увеличение дают общее 720-кратное увеличение
- Компактный корпус: 58 мм (Ш) x 118 мм (В) x 68 мм (Г)

Аналоговые камеры корпусные

Высокочувствительные камеры «день/ночь»

Серия WV-CL930

WV-CL930 (220-240 В переменного тока)
WV-CL934 (24 В переменного или 12 В постоянного тока)
WV-CLR930 (220-240 В переменного тока с интерфейсом RS-485)
WV-CLR934 (24 В переменного или 12 В постоянного тока с интерфейсом RS-485)

- 1/2-дюймовая ПЗС-матрица построчного переноса
- Сверхвысокая чувствительность: 0,09 лк (цветной режим), 0,008 лк (ч/б режим) при F1,4 / 0,003 лк (цветной режим), 0,0003 лк (ч/б режим) при F1,4 с электронным 32-кратным увеличением чувствительности
- Автоматическая регулировка заднего фокуса (ABF)
- Встроенный видеодетектор движения

Погодозащищенная камера «день/ночь» с ИК-подсветкой

WV-CW304L

(24 В перем. тока или 12 В пост. тока)

- Высокое разрешение: 650 ТВЛ
- Высокая чувствительность при работе электронной функции «день/ночь»: 0.15 лк (цветной режим); 0лк (ч/б режим) при F2,0. С ИК-подсветкой.
- ИК-подсветка на 20м

Погодозащищенная камера «день/ночь» с ИК-подсветкой

WV-CW314L

(24 В перем. тока или 12 В пост. тока)

- Высокое разрешение: 650 ТВЛ
- Высокая чувствительность при работе функции «день/ночь»: 0.08 лк (цветной режим); 0лк (ч/б режим) при F1.3. Отключаемый ИК-фильтр позволяет повысить чувствительность в ч/б режиме. С ИК-подсветкой
- ИК-подсветка на 50м

Погодозащищенная камера «день/ночь» с ИК-подсветкой

WV-CW324L

(24 В перем. тока или 12 В пост. тока)

- Высокое разрешение: 650 ТВЛ
- Высокая чувствительность при работе функции «день/ночь»: 0.08 лк (цветной режим); 0лк (ч/б режим) при F1.3. Отключаемый ИК-фильтр позволяет повысить чувствительность в ч/б режиме. С ИК-подсветкой
- Высокая чувствительность при работе электронной функции «день/ночь»: 0.08 лк (цветной режим); 0лк (ч/б режим) при F2,0. С ИК-подсветкой.
- ИК-подсветка на 50м

Super Dynamic III
Погодозащищенные камеры «день/ночь»

Серия WV-CW380

WV-CW380 (220-240 В пер/ тока)
WV-CW384 (24 В пер/ или 12 В пост/ тока)

- Высокая чувствительность: 0,65 лк (цветной режим), 0,09 лк (ч/б режим) при F1,6 / 0,065 лк (цветной режим), 0,009 лк (ч/б режим) при F1,6 с электронным 10-кратным увеличением чувствительности
- Увеличенный (160-кратный) динамический диапазон ***Super Dynamic III***
- Автоматическая регулировка заднего фокуса (ABF)
- Класс водо- и пыленепроницаемости IP66
- Встроенный обогреватель для работы в жестких температурных условиях
- 8-кратный вариообъектив (5,0 ~ 40 мм) с 2-кратным цифровым увеличением

Матричные коммутаторы

Матричная система на 512 входов с ПО WV-ASC970

System650EX

Матричная система на 256 входов

System650

System650EX
- Поддержка до 512 видеовходов и 64 видеовыходов
- Одновременное использование до 64 пультов управления WV-CU950
- Поддержка до 512 пользователей
- Возможность работы с 32 рекордерами (WJ-HD716/ WJ-HD616, серия WJ-HD300A, серия WJ-RT416)
- До 64 подчиненных доменов

System650
- Поддержка до 256 видеовходов и 32 видеовыходов
- Одновременное использование до 16 RS-485-пультов управления WV-CU650
- Поддержка до 60 пользователей
- Возможность работы с 16 рекордерами (WJ-HD716/ WJ-HD616, серия WJ-HD300A, серия WJ-RT416)

Дополнительные аксессуары

Матричный коммутатор **WJ-SX650**

Каркас для плат **WJ-SX650U**

Сетевая плата **WJ-PB65E01**

Видеокабель D-sub/BNC **WJ-CA68**

Пульт управления **WV-CU950**

Серверная часть IP-матрицы **WV-ASC970**

Плата видеовходов **WJ-PB65C32**

Плата видеовыходов **WJ-PB65M16**

Набор удлинительных кабелей **WJ-CA65L20K** **WJ-CA65L07K**

RS-485 пульт управления **WV-CU650**

Клиентская часть матрицы **WV-ASM970**

Аналоговые рекордеры

16-канальный цифровой дисковый H.264-рекордер реального времени / 16-канальный цифровой дисковый H.264-рекордер

WJ-HD616K
WJ-HD716K

(220-240 В переменного тока)
(220-240 В переменного тока)

- 2 HDMI-интерфейса совместимы с HD-мониторами, поддерживающими разрешение 1080i (1920 x 1080)
- Применение H.264 (High Profile)-кодека уменьшает требования к полосе пропускания на 40% по сравнению с MPEG-4
- Технология SD5Link (***Super Dynamic 5 Link***) с сигналом тревоги от интеллектуального видеодетектора движения (i-VMD)
- Запись в реальном времени (WJ-HD716); 16 каналов, выводимых в реальном времени на 2 монитора
- Система позволяет использовать в общей сложности 31 жесткий диск (помимо 4 слотов в основном блоке можно установить 3 отдельно поставляемых модуля расширения WJ-HDE400 с 9 слотами каждый)

Дополнительные аксессуары

Контейнер для диска **WJ-HDU40K**
RAID-плата **WJ-HDB601**
DVD-привод **WJ-HDB611**

Модуль расширения для установки жестких дисков **WJ-HDE400**

Аксессуары

Контроллер для управления камерами, регистраторами и матричными коммутаторами Ethernet

WV-CU950

Контроллер для управления камерами, регистраторами и матричными коммутаторами RS-485

WV-CU650

- Интерфейсы подключения: Ethernet* и PS-Data
- Различные уровни доступа пользователей
- Поворот, наклон и масштабирование осуществляется 3D-джойстиком
- Большая цифровая клавиатура обеспечивает прямой доступ к камерам
- Jog Dial и Shuttle Ring для покадрового просмотра и управления регистраторами
- Кнопки запись, воспроизведение и поиск
- Универсальная конструкция для управления правой или левой рукой
- Отсоединяемая контактная площадка джойстика
- Регулируемая высота джойстика для больших или маленьких рук
- Низко расположенный центр тяжести конструкции и регулируемый угол наклона минимизирует усилие нажатия

* **Работает только под управлением ПО WV-ASM200** и WV-ASC970. Автономно с IP-камерами, сетевыми регистраторами и декодером WJ-GXD400 не работает!**

****Необходимо ПО-расширение WV-ASE201.**

2-кратный вариообъектив

WV-LZA61/2SE

- Глубина фокуса 2,8-6 мм F1.4 (шир.), F2.1 (теле)
- Автоматическая ирисовая диафрагма
- Крепление C-Mount
- Габариты (Ш x В x Г) 64 x 60 x 60,9 мм

8-кратный вариообъектив

WV-LZ62/8SE

- Глубина фокуса 5-40 мм F1.6 (шир.), F1.9 (теле)
- Автоматическая ирисовая диафрагма
- Крепление модифицированное C-Mount (C-Mount 1-32UN)
- Габариты (Ш x В x Г) 61 x 52 x 65 мм

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

		стр.
BB		
BB-HNP17C	Программа для записи и просмотра изображения от IP-камер	12
BL		
BL-VT164W	Камера с функцией наклона/поворота	8
BL-VT164	Камера с функцией наклона/поворота	8
BL-VT104W	Камера с функцией наклона/поворота	8
BL-VT104	Камера с функцией наклона/поворота	8
BL-VT101	Камера с функцией наклона/поворота	8
BY		
BY-HPE11KT	Адаптер «Коаксиал-сеть»	11
S		
System650	Матричная система на 256 входов	18
System650EX	Матричная система на 512 входов с ПО WV-ASC970	18
WJ		
WJ-CA65L07K	Набор удлинительных кабелей	18
WJ-CA65L20K	Набор удлинительных кабелей	18
WJ-CA68	Видеокабель D-sub/BNC	18
WJ-GXD400	Многоканальный видеодекодер высокого разрешения	11
WJ-GXE100e	Адаптер «Коаксиал-сеть»	11
WJ-GXE500	IP-кодер	11
WJ-HD616K	16-канальный цифровой дисковый H.264-рекордер реального времени	18
WJ-HD716K	16-канальный цифровой дисковый H.264-рекордер	18
WJ-HDB601	RAID-плата	18
WJ-HDB611	DVD-привод	18
WJ-HDE300	Модуль расширения для установки жестких дисков	12
WJ-HDE400	Модуль расширения для установки жестких дисков	12, 18
WJ-HDU40K	Контейнер для диска	18
WJ-ND300A	IP-регистратор	12
WJ-ND400K	IP-регистратор	12
WJ-NDB301	Плата RAID5	12
WJ-NV200	IP-регистратор	11
WJ-PB65C32	Плата видеовходов	18
WJ-PB65E01	Сетевая плата	18
WJ-PB65M16	Плата видеовыходов	18
WJ-SX650	Матричный коммутатор	18
WJ-SX650U	Каркас для плат	18
WV-A		
WV-ASC970	Серверная часть IP-матрицы	12, 18
WV-ASE201\202\203	Дополнительные программы	12
WV-ASM200	Программа централизованного управления сетевыми устройствами i-PRO	12
WV-ASM970	Клиентская часть IP-матрицы	12, 18
WV-C		
WV-CF5S	Затемненный колпак	4, 13
WV-CF102	Фиксированная купольная мини-камера «день/ночь»	13
WV-CF304LE	Купольная камера «день/ночь»	13
WV-CF314L	Купольная камера «день/ночь»	13
WV-CF344	Купольная камера «день/ночь»	14
WV-CF354	Купольная камера «день/ночь»	14
WV-CF374	Купольная камера «день/ночь»	13
WV-CL930	Высокочувствительная камера «день/ночь»	17
WV-CP300	Камера «день/ночь»	15
WV-CP304	Камера «день/ночь»	15
WV-CP310	Камера «день/ночь»	15
WV-CP314	Камера «день/ночь»	15
WV-CP500	Камера «день/ночь»	16
WV-CF604 \ WV-CF604	Камера «день/ночь»	16
WV-CF620 \ WV-CF624	Камера «день/ночь»	16
WV-CS4S	Затемненный колпак	2, 13
WV-CS580	Купольная камера	13
WV-CU650	Контроллер для управления камерами, регистраторами и матричными коммутаторами RS-485	18
WV-CU950	Пульт управления с 3D-джойстиком и поворотным переключателем	12, 18
WV-CW4S	Затемненный колпак	5, 6, 14, 15
WV-CW5H	Обогреватель	15
WV-CW6S	Затемненный колпак	3, 4
WV-CW304L	Погодозащищенная камера «день/ночь» с ИК-подсветкой	17
WV-CW314L	Погодозащищенная камера «день/ночь» с ИК-подсветкой	17
WV-CW324L	Погодозащищенная камера «день/ночь» с ИК-подсветкой	17
WV-CW334S	Вандалозащищенная фиксированная купольная камера	15
WV-CW364S	Вандалозащищенная фиксированная купольная камера	15
WV-CW380	Погодозащищенная камера «день/ночь»	17
WV-CW500S	Вандалозащищенная фиксированная купольная камера	15
WV-CW590	Погодозащищенная купольная камера	13
WV-CZ392	Камера видеонаблюдения «день/ночь»	16
WV-CZ492	Камера видеонаблюдения «день/ночь»	16
WV-L		
WV-LZ62/8SE	8-кратный вариообъектив	18
WV-LZA61/2S	1/3-дюймовый 2-кратный вариообъектив	15, 16
WV-LZA61/2SE	2-кратный вариообъектив	18
WV-LZA62/2	1/3-дюймовый 2-кратный вариообъектив высокого разрешения	9, 10
WV-N		
WV-NP502	IP-камера	10
WV-NW502	Вандалозащищенная фиксированная купольная IP-камера	6
WV-Q		
WV-Q105	Кронштейн для потолочного монтажа	2, 4, 5, 13
WV-Q116	Кронштейн для запотолочного монтажа	2
WV-Q117	Кронштейн для подвеса	2, 13
WV-Q118	Кронштейн для настенного монтажа	13
WV-Q118A	Кронштейн для настенного монтажа	2, 13
WV-Q122	Кронштейн для настенного монтажа	2, 13
WV-Q126	Кронштейн для запотолочного монтажа	2, 13
WV-Q154C	Кронштейн для настенного монтажа	2
WV-Q154S	Кронштейн для настенного монтажа	2
WV-Q155C	Кронштейн для запотолочного монтажа	2
WV-Q155S	Кронштейн для запотолочного монтажа	2
WV-Q156C	Колпак для использования внутри помещений	2
WV-Q156S	Колпак для использования внутри помещений	2
WV-Q157	Колпак для использования внутри помещений	2
WV-Q168	Кронштейн для запотолочного монтажа	4
WV-Q169	Кронштейн для запотолочного монтажа	5, 6, 15
WV-Q174	Кронштейн для запотолочного монтажа	4, 13, 14
WV-Q204/1S	Кронштейн для установки в стойку EIA19	11
WV-Q204/2S	Кронштейн для установки в стойку EIA19	11
WV-S		
WV-SC384	Поворотная HD камера	3
WV-SC385	Погодозащищенная поворотная IP-камера	2
WV-SC386	Поворотная IP-камера	2
WV-SC588	Поворотная Full HD камера	2
WV-SF132	IP-камера в вандалозащищенном корпусе	3
WV-SF135	IP-камера в вандалозащищенном корпусе	3
WV-SF138	Full HD купольная камера	3
WV-SF158	Full HD камера в вандалозащищенном корпусе	3
WV-SF332	Фиксированная купольная IP-камера	4
WV-SF335	Фиксированная купольная IP-камера	4
WV-SF336	Фиксированная купольная IP-камера	4
WV-SF342	Вандалозащищенная купольная IP-камера	5
WV-SF346	Вандалозащищенная купольная IP-камера	5
WV-SF438	Вандалозащищенная купольная Full HD IP-камера с углом обзора 360°	7
WV-SF448	Вандалозащищенная купольная FullHD IP-камера с режимом конфиденциальности, с углом обзора 360°	6
WV-SF504E	Super Dynamic купольная камера	14
WV-SF538	Full HD купольная IP-камера	4
WV-SF539	Full HD купольная IP-камера	4
WV-SF548	Full HD вандалозащищенная купольная IP-камера	5
WV-SF549	Full HD вандалозащищенная купольная IP-камера	5
WV-SF614E	Super Dynamic купольная камера	14
WV-SF634E	Super Dynamic купольная камера	14
WV-SP102	IP-камера	9
WV-SP105	IP-камера	9
WV-SP302	IP-камера	9
WV-SP305	IP-камера	9
WV-SP306	IP-камера	9
WV-SP508	Full HD камера	10
WV-SP509	Full HD камера	10
WV-ST162	Камера в погодозащищенном корпусе с функцией наклона/поворота	7
WV-ST165	Камера с функцией наклона/поворота	7
WV-SW3H	Обогреватель	5
WV-SW152	IP-камера в вандалозащищенном корпусе	3
WV-SW155	IP-камера в вандалозащищенном корпусе	3
WV-SW172	Камера в погодозащищенном корпусе с функцией наклона/поворота	7
WV-SW174W	Камера в погодозащищенном корпусе с функцией наклона/поворота	7
WV-SW175	Камера в погодозащищенном корпусе с функцией наклона/поворота	7
WV-SW316	IP-камера в погодозащищенном корпусе	10
WV-SW316L	IP-камера в погодозащищенном корпусе с ИК-подсветкой	10
WV-SW352	IP-камера в вандалозащищенном корпусе	5
WV-SW355	IP-камера в вандалозащищенном корпусе	5
WV-SW395	Погодозащищенная поворотная IP-камера	2
WV-SW396	Погодозащищенная поворотная IP-камера	2
WV-SW458	Вандалозащищенная купольная Full HD IP-камера с углом обзора 360°	6
WV-SW458M	Вандалозащищенная купольная Full HD IP-камера с углом обзора 360°	6
WV-SW558	Full HD камера в вандалозащищенном корпусе	6
WV-SW559	Full HD камера в вандалозащищенном корпусе	6
WV-SW598	Погодозащищенная поворотная Full HD камера	2